제피토끈

10/10 알리그램, 10/20 알리그램, 10/40 알리그램

전문의약품

어제티미드 아토피스타킨슘

[독립항 및 그 종속]

청구항 1 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 2 제1항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 3 제1항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 4 제3항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 5 제1항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 6 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 7 제6항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 8 제6항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 9 제8항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 10 제6항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 11 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 12 제11항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 13 제11항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 14 제13항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 15 제11항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 16 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 17 제16항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 18 제16항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 19 제18항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

청구항 20 제16항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 21] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 22] 제21항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 23] 제21항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 24] 제23항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 25] 제21항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 26] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 27] 제26항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 28] 제26항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 29] 제28항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 30] 제26항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 31] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 32] 제31항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 33] 제31항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 34] 제33항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 35] 제31항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 36] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 37] 제36항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 38] 제36항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 39] 제38항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 40] 제36항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 41] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 42] 제41항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 43] 제41항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 44] 제43항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 45] 제41항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 46] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 47] 제46항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 48] 제46항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 49] 제48항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 50] 제46항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 51] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 52] 제51항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 53] 제51항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 54] 제53항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 55] 제51항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 56] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 57] 제56항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 58] 제56항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 59] 제58항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 60] 제56항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 61] 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 통신하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)에 있어서, 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)는 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로부터 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)의 제1 안테나 어레이(110)와 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210) 사이의 제1 채널 정보를 수신하는 제1 채널 정보 수신부(211); 상기 제1 채널 정보를 이용하여 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200)의 제2 안테나 어레이(210)에 대한 제2 채널 정보를 추정하는 제2 채널 정보 추정부(212); 상기 제1 채널 정보와 상기 제2 채널 정보를 이용하여 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 다중 사용자 MIMO 채널을 형성하는 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213); 및 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 데이터를 송신하는 데이터 송신부(214)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 62] 제61항에 있어서, 상기 제2 채널 정보 추정부(212)는 상기 제1 채널 정보를 이용하여 상기 제2 안테나 어레이(210)의 각 안테나 요소에 대한 채널 계수를 추정하고, 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 간 상관 관계를 고려하여 상기 제2 채널 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 63] 제61항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)와 상기 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200) 사이의 채널 용량을 최대화하는 송신 빔포밍 벡터 및 수신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 64] 제63항에 있어서, 상기 다중 사용자 MIMO 채널 형성부(213)는 상기 제1 MIMO-OFDM 송수신기(100)로 동시에 데이터를 송신하는 복수의 사용자 단말기 각각에 대해 서로 다른 송신 빔포밍 벡터를 계산하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 65] 제61항에 있어서, 상기 데이터 송신부(214)는 상기 다중 사용자 MIMO 채널을 통해 송신되는 데이터 스트림의 개수를 상기 제2 안테나 어레이(210)의 안테나 요소 개수보다 작거나 같도록 제한하는 것을 특징으로 하는 제2 MIMO-OFDM 송수신기(200).

[청구항 66] 제1