

핑큐린^정 500정

(노회 건조엑스, 수산화마그네슘, 우르소데옥시콜산)



- 제조의뢰자: (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거둔단지2길 55
- <https://www.ihwa.co.kr>
- 제조자: (주)노비엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 자식산업로 16-53

일반의약품 [원료약품 및 분량 : 1정(698.30밀리그램) 중]

■ 유효성분 :

노회 건조엑스(EP) 100.0 mg

(히드록시안트라센유도체(바바로인)(으)로서 20.0 mg)

수산화마그네슘(KP) 500.0 mg

우르소데옥시콜산(KP) 10.0 mg

■ 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 산화티탄, 적색산화철, 크로스카멜로오스나트륨, 툴코, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프멜로오스

【성상】 연한 분홍색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

· 변비

· 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1회 1정 1일 3회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자

2) 장폐색(창자막힘) 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 신장장애 환자

4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우

3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)

의약품등 정보 참조

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ◆ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담)

※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국의약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) 피해구제 상담(14-3330) 및 의약품 부작용 신고·피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제 신청이 가능합니다.

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ihwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

※ 제정연월일 : 2022년 12월 12일

0439 LF 221200

제조번호 :

사용(유효)기한 :

35 X 18mm



HDPE
두께: LDPE