

일반의약품 정보

【유효성분】

1캡슐 중

아크리놀수화물(KP)	10mg
베르베린염화물수화물(KP)	25mg
비스무트차질산염(비스무트)(오로) 73mg(KP)	100mg
스코폴리아엑스(KP)	5mg

【효능·효과】

설사, 복통(배앓이)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 도사

【용법·용량】 만15세 이상 성인 : 1회 2캡슐을 일 3회 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 약을 복용하지 말 것. - 위장진동·진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 종혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위 십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색5호(설타엘로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를

함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배앓이), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 케이스 측면 표시일까지

【포장단위】 10캡슐/PTP

【첨가제】

- 첨가제(타르색소) : 황색 5호, 황색 203호
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 황색의 분말이 충전된 상부, 하부 미황색의 경질캡슐제
【제조회사】 에스케이케미칼(주) 충청북도 청주시 흥덕구 신단로 149
【제조사】 성이바이오제약 주식회사
강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층



정장지사제

장엔클


캡슐

설사

묽은변

복통

체함



10캡슐

캡슐
정장지사제 장엔클

- 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담 전용전화(080-021-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다. ■ 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오. ■ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 한국약물관리원 / 1644-6223, 14-3330
- 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하셔도 됩니다.

2025.05.01 작성
· 2025.07.18 개정
(Ver.002)



제조번호 :
사용기한 :
(연 월 일)

