

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 : 알마게이트(KP).....500mg

■ 첨가제 : 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 폴로이드

성산산화구소

[성상] 흰색의 정방형 정제

[효능·효과] 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장 궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 성인 및 12세이상(소아:알마게이트로서 1회1g)정을 1일 3회 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 아침전에 1회도 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류, 체액 고임(부기) 환자 5) 임신 중증증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화기관 출혈 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 테트라사이클린계 항생물질 함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용합니다.

(1)비스테로이드 소염제(NSAID), 궤양 치료제, 다기탈라스 제제, 클로르프로마진, 칸스프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철Fe염 제제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용합니다. (2)살리실산염·신장공팔의 배설을 증가시킵니다. (3)산성배설장장애 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 공팔에 축적될 수 있습니다. 심한 신장장애(신장장애) 환자에게는 권고되지 않습니다. (3)신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시킴으로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있습니다. 4) 고령자(노인) 5) 혈액 구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 4.

**일반의약품
조제용**

**에이프로젠
알마게이트정**
(알마게이트)

500정

제조의회사

A PROGEN

에이프로젠제약(주)

경기도 화성시 양감면 두머리길 16

다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 주저도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용·잘못 사용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

[제조처] 주씨트리 / 경기도 남양주시 경강로 27

※ 구입시 사용유효기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국가설자 및 의약품판매업자에게 반환바랍니다.

※ 이 첨부문서 작성일자 2019년 09월 24 일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용유효기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약물안전관리원(T.1644-6223)에서 할 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 (02)561-4011



8 806452 073843

첨부문서 최종 개정연월일 : 2019.09.24

1909-07

4200294

제조번호:

사용기한:

5mm

5mm