

비 atropine성 진경제

푸로시놀® 주사

FUROSINOL® Injection

KGMP	전문의약품
적격업체제품	분류번호 124

푸로시놀®주사는 Phloroglucin을 주성분으로 하는 진경제로서 기존의 진경제와는 달리 COMT (catechol-o-methyltransferase)의 활성저해에 의한 아드레날린(adrenaline)작용성 기전에 의해 담도계, 요로계의 평활근의 연축을 완화하고 이러한 장기의 경련성 질환에 효과가 있는 제제입니다. 또한 **푸로시놀®주사**는 부교감신경 차단작용(anticholinergic effect)에 의하지 않고 진경작용을 나타 내기 때문에 전립선 비대 환자나 노내장 환자에게도 안전하게 투여할 수 있는 제제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1앰플(4mL) 중

플로로글루시놀수화물(EP)	40mg
트리메탈플로글루시놀(별규)	40µg
· 첨가제 : 염화나트륨(등장화제)	
· 용제 : 주사용수	

■ 성 상 : 무색투명한 앰플에 든 무색-연황색 주사제

■ 약리작용 및 특징

1. 푸로시놀 주사는 COMT(catechol-o-methyltransferase)의 활성을 저해함으로써 아드레날린 (adrenaline)의 활성증가에 의해 담도계, 요로평활근의 율동을 억제 시켜 준다.
2. 푸로시놀 주사는 비아트로핀성 진경제로서 atropine과 같은 부교감 차단작용을 나타내지 않으 므로 노내장환자, 전립선 비대 환자에게도 안전하게 투여할 수 있습니다.
3. 푸로시놀 주사는 평활근의 경련을 안정시키고 통증을 없애줍니다.
4. 푸로시놀 주사는 oddi괄약근의 이완작용을 갖습니다.

■ 효능 · 효과

- 비뇨기계의 경련 및 통증 : 신염성 신통
- 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
- 부인과의 경련성 통증

■ 용법 · 용량

성인 1일 4~12 mL를 정맥 또는 근육주사한다

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리 파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용되되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것(유리앰플주사제에 한함).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 과민반응 환자

3. 이상반응

다음과 같은 증상이 나타날 경우 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구갈
- 2) 피부 : 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 발진, 드물게 두드러기, 피부과민반응
- 3) 기타 : 혈관부종, 저혈압, 아나필락시스 쇼크 드물게 기분불량, 복시 등

4. 상호작용

이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다(안전성이 확립되지 않았다).

6. 적응상의 주의

이 약의 주사수에 주사기나 바이알에 노라아미도피린을 혼합하는 것은 물리화학적으로 적당하지 않다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 차광보존, 상온(15~25℃) 보관

■ 포장단위 : 10앰플

※ 반드시 상온 (15~25℃)에서 보관하십시오.

※ 본제는 저온 보관하면 결정성침전이 형성되는 경우가 있으므로 침전이 석출되는 경우에는 30℃정도로 가온 용해한 후 사용하십시오.

※ 사용기한 및 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

※ 본 첨부문서 문단 개정일자(2017년 03월 07일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234) 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

03017
FUA-03-17-1171

제조판매원
SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 외암로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6